

①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑪ **DE 3039934 A1**

⑤① Int. Cl. 3:
B 60 N 1/00

②① Aktenzeichen:
②② Anmeldetag:
④③ Offenlegungstag:

P 30 39 934.9-21
23. 10. 80
6. 5. 82

⑦① Anmelder:
Audi NSU Auto Union AG, 7107 Neckarsulm, DE

⑦② Erfinder:
Schmidt, Hans Thies, Ing.(grad.), 7107 Bad Friedrichshall,
DE

DE 3039934 A1

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ **Kopfstütze für den Sitz eines Kraftfahrzeuges**

DE 3039934 A1

194/80

AUDI NSU AUTO UNION AKTIENGESELLSCHAFT Neckarsulm/Württ.

Kopfstütze für den Sitz eines Kraftfahrzeuges

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Kopfstütze für den Sitz eines Kraftfahrzeuges, die seitlich angeordnete Polsterteile (Ohrenbacken) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die Polsterteile (4, 5) aus einer Ruhestellung, in der diese mit der Frontseite (6) der Kopfstütze (1) weitgehend bündig sind, um eine horizontale Achse nach vorn in eine Gebrauchsstellung schwenkbar ausgebildet sind.
2. Kopfstütze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Polsterteil (4, 5) mehrteilig ausgebildet und in der Gebrauchsstellung nach vorn ausziehbar ist.
3. Kopfstütze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Polsterteil (4, 5) einen Achszapfen (7, 8) aufweist, der über ein Gewinde drehbar in der Kopfstütze (1) aufgenommen ist, derart, daß sich die Polsterteile (4, 5) beim Drehen aus der Ruhestellung in die Gebrauchsstellung relativ zu der Kopfstütze (1) seitlich verschieben.

4. Kopfstütze nach den Ansprüchen 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Polsterteil (4, 5) aus einer inneren, den Achszapfen (7, 8) tragenden Hälfte (4a, 5a) und einer äußeren, auf der inneren Hälfte verschiebbar geführten Hälfte (4b, 5b) besteht.
5. Kopfstütze nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Achszapfen (7, 8) der beiden Polsterteile (4, 5) übereinander die Drehbewegung übertragendes Führungsteil (10) miteinander in Verbindung stehen.
6. Kopfstütze nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Führungsteil (10) und der Kopfstütze (1) eine die Ruhestellung und die Gebrauchsstellung festlegende Arretiereinrichtung (11, 12, 13) angeordnet ist.

Kopfstütze für den Sitz eines Kraftfahrzeuges

Die Erfindung bezieht sich auf eine Kopfstütze für den Sitz eines Kraftfahrzeuges nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Eine derartige Kopfstütze, wie sie beispielsweise aus der DE-OS 22 06 329 bekannt ist, bietet dem Benutzer bei einem Unfall in erster Linie einen Schutz gegen Wirbel- und Kopfverletzungen und mit ihren seitlich angeordneten Polsterteilen einen zusätzlichen seitlichen Kopfschutz. Zu diesem Zweck sind die seitlichen Polsterteile bei dieser bekannten Ausführung fest mit der Kopfstütze verbunden und bilden gemeinsam mit dieser ein starres, im Horizontalschnitt U-förmiges Teil. Das bedeutet, daß die seitlichen Polsterteile ständig in den von einer Person benutzten Raum des Sitzes hineinragen und diesen Raum einengen. Aus diesem Grund ist eine derartige Anordnung beim Ein- oder Aussteigen sehr hinderlich und wirkt bei einer gelegentlichen Absicht, eine andere Sitzposition einzunehmen, sehr störend. Die Kopfstütze ist zwar in der Höhe verstellbar und läßt sich deshalb an die Körpergröße des Benutzers anpassen, aber eine weitere Verstellmöglichkeit, die das Ein- oder Aussteigen erleichtert und eine größere Beweglichkeit erlaubt, ist jedoch nicht möglich.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Kopfstütze nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 zu schaffen, bei der ein störendes Hineinragen in den Sitzbereich bei Nichtgebrauch vermieden wird, die aber dennoch einen seitlichen Kopfschutz bietet.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Kennzeichens des Patentanspruches 1 gelöst.

Durch die vorgeschlagene Ausbildung der Kopfstütze, bei der die Polsterteile in der Ruhestellung mit der Frontseite der Kopfstütze bündig sind, ist ein ungehindertes Ein- oder Aussteigen sowie eine ungestörte Änderung der Sitzhaltung des

Benutzers möglich. Wenn der Benutzer seine für sich günstige Sitzhaltung eingenommen hat, können die Polsterteile zur Erfüllung eines optimalen Schutzes unabhängig von der Höheneinstellung der Kopfstütze in die Gebrauchsstellung geschwenkt werden.

Jedes Polsterteil kann mehrteilig ausgebildet und in der Gebrauchsstellung nach vorn ausziehbar sein. Diese Ausführung macht es möglich, daß die schwenkbaren Polsterteile in ihrer Ruhestellung ohne größeren Platzbedarf in dem zur Verfügung stehenden üblichen Freiraum neben der Kopfstütze untergebracht werden können. In der Gebrauchsstellung kann durch diese Lösung dagegen eine individuelle, in den Sitz ragende und dem seitlichen Schutz dienende Einstellung gewählt werden.

Die Kopfstütze kann so ausgeführt sein, daß jedes Polsterteil einen Achszapfen aufweist, der über ein Gewinde drehbar in der Kopfstütze aufgenommen ist, derart, daß sich die Polsterteile beim Drehen aus der Ruhestellung in die Gebrauchsstellung relativ zu der Kopfstütze seitlich verschieben. Durch diese Ausbildung können die Polsterteile in der Ruhestellung eng an der Kopfstütze seitlich anliegen und somit gemeinsam mit der Kopfstütze eine Gesamtbreite aufweisen, die einen allgemein üblichen, weitgehend freien Durchblick beiderseits der Kopfstützen zuläßt. In der Gebrauchsstellung liegen die Polsterteile durch die Zusammenwirkung der Achszapfen über je ein Links- und Rechtsgewinde dagegen so weit auseinander, daß bei einem gewünschten Schutz gleichzeitig ausreichender Raum für den Kopf des Benutzers vorhanden ist.

Eine Möglichkeit, die Polsterteile auszubilden, besteht darin, daß jedes Polsterteil aus einer inneren, den Achszapfen tragenden Hälfte und einer äußeren, auf der inneren Hälfte verschiebbar geführten Hälfte besteht.

Zur Erzielung einer gleichgerichteten Schwenkbewegung können die Achszapfen der beiden Polsterteile über ein die Drehbewegung übertragendes Führungsteil miteinander in Verbindung stehen.

Zweckmäßigerweise kann zwischen dem Führungsteil und der Kopfstütze eine die Ruhestellung und die Gebrauchsstellung festlegende Arretiereinrichtung angeordnet sein.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 die Vorderansicht einer erfindungsgemäßen Kopfstütze, teilweise geschnitten, mit in Ruhestellung befindlichen Polsterteilen und mit einem Teilstück der angrenzenden Rückenlehne des Sitzes,

Fig. 2 einen senkrechten Schnitt durch die Kopfstütze gemäß Linie II-II in Fig. 1,

Fig. 3 die Draufsicht auf die Kopfstütze in Fig. 1, bei der die Polsterteile in Gebrauchsstellung geschwenkt sind, und

Fig. 4 einen Schnitt durch ein seitliches Polsterteil gemäß Linie IV-IV in Fig. 3.

Die in den Fig. 1 und 2 dargestellte Kopfstütze 1, die auf übliche Weise über zwei Haltearme 2 mit einer teilweise gezeigten Rückenlehne 3 des Sitzes eines Kraftfahrzeuges in der Höhe verstellbar verbunden ist, weist zwei seitlich angeordnete Polsterteile 4 und 5 auf, die sich in der Darstellung in Ruhestellung befinden. In dieser Stellung sind die Polsterteile 4 und 5 mit der Frontseite 6 - wie aus Fig. 2 hervorgeht - weitgehend bündig, wodurch der Bewegungsspielraum des Benutzers, insbesondere beim Ein- und Aussteigen, innerhalb des im allgemeinen zur Verfügung stehenden Raumes in keiner Weise begrenzt und eingeengt wird. Außerdem weist die Kopfstütze 1 gemeinsam mit den in Ruhestellung befindlichen Polsterteilen 4 und 5 eine Gesamtbreite auf, die der üblichen Breite von bekannten Kopfstützen entspricht, so daß ein ausreichender Durchblick neben der Kopfstütze gewährleistet ist.

!

(

und äußeren Hälften 4b und 5b, die auf den inneren Hälften verschiebbar geführt sind. Die äußeren Hälften 4b und 5b können bis zu einer bestimmten Länge von beispielsweise 40 mm beliebig weit ausgezogen bzw. verschoben werden, wobei - wie aus Fig. 3 hervorgeht - die Hälfte 5b weniger weit verschoben wurde als die Hälfte 4b.

Wie in Fig. 4 gezeigt, ist für die Verschiebbarkeit der Hälften der Polsterteile 4 und 5 zwischen den Hälften 4a und 4b bzw. 5a und 5b eine Führung 14 vorgesehen. Die Führung 14 ist beispielsweise in den Hälften 4a und 5a mit den Achsapfen 7 und 8 verbunden und greift in den Hälften 4b und 5b in ein entsprechendes Gegenstück schwalbenschwanzförmig ein.

Die vorgeschlagene Kopfstütze 1 ist nicht auf das gezeigte Ausführungsbeispiel beschränkt. So kann beispielsweise das Gewinde zur seitlichen Verschiebung der Polsterteile 4 und 5 eine andere Steigung haben, welche je nach Breite der Kopfstütze 1 eine kleinere oder größere seitliche Verschiebung bewirkt. Ebenso ist es möglich, daß der Verschiebebereich der äußeren Hälften 4b und 5b auf den inneren Hälften 4a und 5a zur Verlängerung der Polsterteile 4 und 5 einen größeren oder kleineren Wert aufweist. Ferner kann an Stelle der dargestellten Arretiervorrichtung eine andere bekannte Arretiervorrichtung für das Halten der Polsterteile 4 und 5 in der Ruhe- bzw. Gebrauchsstellung Verwendung finden.

22. Oktober 1980

N/EXP, co-se

- 9 -
Leerseite

